

## Opis systemu

System wyciszenie ścian **BASIC MAX PLUS** to rozwinięcie systemu BASIC MAX o dodatkową warstwę membrany winylowej ISOLFON 5R gr. 3 mm.

System ten stosowany jest gdy konieczne jest dobre lub bardzo dobre tłumienie dźwięków materiałowych o niskich częstotliwościach, tzw. materiałowych.




# System BASIC MAX PLUS

izolacja akustyczna ściany



1. PŁYTA AKUSTYCZNA GIPS KARTON
2. PIANKA AKUSTYCZNA AKUSTO
3. TAŚMA AKUSTYCZNA
4. PROFIL KONSTRUKCYJNY
5. MATA WYGŁUSZAJĄCA SONOTIZ
6. WIESZAK AKUSTYCZNY
7. MEMBRANA WINYLOWA ISOLFON 5R



### **Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych**

Rw = 68 - 76 dB



### **Zwiększenie izolacji akustycznej**

$\Delta$  Rw = 26-36 dB



### **Grubość systemu**

89,5 mm - 109,5 mm

## **Składowe systemu**

---

Mata wygłuszająca SONOTIZ

---

Pianka akustyczna AKUSTO min. 180kg/m<sup>3</sup> (40-60/1000/600)

---

Wypełniacz akustyczny lub akryl

---

Taśma akustyczna

---

Wieszak akustyczny VIBRO Mini

---

Profil konstrukcyjny UD30 oraz CD60

---

Płyta akustyczna gips karton Rigips lub Knauf Akustik

---

Kołki RAWPLUG 4ALL 8x65

---

Wkręty do płyt akustycznych 35 mm oraz 45 mm

---

Klej kontaktowy w sprayu

---

Pianka dylatacyjna

---

Membrana winylowa ISOLFON 5R

---

## **Kontakt Sandof**



+48 514 594 959



biuro@sandof.eu



Zielonki, Polska