

Opis systemu

System wyciszenie ścian **BASIC MAX** to rozwinięcie naszego sztanदारowego rozwiązania do wygłuszania ścian – systemu **BASIC**. System sprawdzi się np. w sypialniach czy też w blokach z tzw. "wielkiej płyty".

Bazą systemu jest niepalna mata wygłuszająca **SONOTIZ** oraz pianka akustyczna **AKUSTO**.




System BASIC MAX

izolacja akustyczna ściany



1. PŁYTA AKUSTYCZNA GIPS KARTON (X3)
2. PIANKA AKUSTYCZNA AKUSTO
3. TAŚMA AKUSTYCZNA
4. PROFIL KONSTRUKCYJNY
5. MATA WYGŁUSZAJĄCA SONOTIZ
6. WIESZAK AKUSTYCZNY
7. TAŚMA DYLATACYJNA



Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

RW = 65 - 68 dB



Zwiększenie izolacji akustycznej

Δ 18 - 20 dB



Grubość systemu

110 mm

Składowe systemu	Zużycie na 1 m²
Mata wygłuszająca SONOTIZ	1,05 m ²
Pianka akustyczna AKUSTO	1,05 m ²
Płyta GK Rigips Pro Aku 1,2x2 m	1 szt.
Profil UD30 4 mb	4,5 mb
Profil CD60 3 mb	3,5 mb
Taśma akustyczna szer. 50 mm - 30 mb rolka (na profil CD60)	1,7 mb
Taśma akustyczna szer. 30 mm - 30 mb rolka (na profil UD30 front)	1,7 mb
Taśma akustyczna szer. 60 mm - 18 mb rolka (na profil UD30 na styku z przegrodami prostopadłymi jako dylatacja)	0,5 mb
Wieszak akustyczny Vibro Mini 120 mm (1 - 2 szt. na profil CD60)	1 - 2 szt.
Wkręty hartfix 25/35/45 mm	25-30 szt.
Flizelina rolka	1,1 m ²
Uniflot (do łączeń płyt GK, ostatnia warstwa)	0,25 kg
Kołki Fisher Duopower 8x65 (dla wieszaka akustycznego)	2 - 3 szt.
Kołki szybki montaż 6x60 lub 6x40 (dla profilu UD30)	3 - 4 szt.
Pchełki do (dla wieszaka akustycznego)	2 szt.

Kontakt Sandof



+48 514 594 959



biuro@sandof.eu