

Opis systemu

System o zaawansowanej wydajności do dzielenia pomieszczeń. Stosowany w hotelach, biurach, salach konferencyjnych, działach produkcyjnych itp. System **SLIM SONOTIZ** zapewnia najlepszy efekt izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych. Głównym elementem systemu jest mata wygłuszająca **SONOTIZ** oraz pianka akustyczna **AKUSTO**. System oparty na mocowaniu **M-System**.




System SLIM SONOTIZ

izolacja akustyczna ściany



1. PŁYTA AKUSTYCZNA GIPS KARTON
2. PIANKA AKUSTYCZNA AKUSTO
3. MATA WYGŁUSZAJĄCA SONOTIZ
4. SYSTEM MOCOWANIA M-SYSTEM



Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

Rw = 52 dB



Zwiększenie izolacji akustycznej

Δ Rw = 10 - 12 dB



Grubość systemu

70 mm

Składowe systemu	Zużycie na 1 m ²
Mata wygłuszająca SONOTIZ	1,05 m ²
Pianka akustyczna AKUSTO (gr. 30 mm)	1,05 m ²
Płyta GK Rigips Pro Aku 1,2x2 m	1 szt.
System mocowania M-SYSTEM	0,25 paczki
Wkręty hartfix 25/35/45 mm	25 – 30 szt.
Flizelina rolka	1,1 m ²
Uniflot (do łączeń płyt GK, ostatnia warstwa)	0,25 kg

